

**ROMANIA**  
**JUDETUL TELEORMAN**  
**CONSILIUL LOCAL**  
**AL COMUNEI BEUCA**

**H O T A R A R E**

Privind: stabilirea normelor de depozitare ale furajelor si combustibililor in gospodariile populatiei, in vederea evitarii producerii de incendii si asigurarii accesului liber al fortelor de interventie in eventualitatea producerii acestora

In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere:

- recomandarile I.S.U. „A.D.GHICA” Teleorman;
- prevederile Ordinului M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
- Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 8 din Legea nr.215/2001, republicata;
- expunerea de motive a domnului Badauta Eugen Stan - viceprimarul comunei;
- raportul de specialitate intocmit de doamna Pana Carmen – Inspector SVSU;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local.

**Consiliul Local al comunei Beuca adopta prezenta hotarare.**

**Art.1.** Se aproba normele de depozitare ale furajelor si combustibililor in gospodariile populatiei, in vederea evitarii producerii de incendii si asigurarii accesului liber al fortelor de interventie in eventualitatea producerii acestora, conform anexei la prezenta, care face parte integranta din hotarare.

**Art.2.** Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului comunei si va fi adusa la cunostinta publica prin grija inspectorului SVSU.

Presedinte de sedinta,  
Matei Costel

Contrasemneaza  
pentru legalitate,  
SECRETARUL COMUNEI BEUCA,  
jr. Cita Mioara Iulia

COMUNA BEUCA  
Nr. 19 din 28.06.2007

### Norme

de depozitare ale furajelor si combustibililor in gospodariile populatiei in vederea evitarii producerii de incendii si asigurarii accesului liber al fortelor de interventie in eventualitatea producerii acestora

#### Capitolul I

Reguli si masuri privind depozitarea furajelor si combustibililor in gospodariile populatiei:

- a) furajele, paie si alte materiale combustibile vor fi depozitate, la o distanta de minim 10m fata de case, bucatarii de vara, cuptoare, magazii, grajduri, linii electrice etc.;
- b) este interzisa folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa pe langa furaje si materiale combustibile;
- c) focurile deschise facute in curti, in mod obligatoriu la o distanta mai mare de 10 m fata de depozitele de furaje, paie si alte materiale, trebuie atent supravegheate, in locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vant sunt interzise;
- d) distantele prevazute mai sus sunt obligatorii atat fata de bunurile proprii cat si fata de cele ale proprietarilor vecini;
- e) depozitarea furajelor, paielor si altor materiale combustibile se va face in locuri care sa permita accesul fortelor de interventie in cazul producerii de incendii.

#### Capitolul II

Reguli si masuri de prevenire la grajduri, magazii si alte dependinte:

- a) este interzis a se intra in aceste constructii cu lumanari, chibrituri aprinse sau lampi de petrol, iluminatul realizandu-se cu corpuri de iluminat electrice prevazute cu globuri de protectie sau cu felinare de vant in stare buna; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;
- b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis in aceste spatii;
- c) usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschide spre exterior. Nu este permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;
- d) incalzirea grajdurilor este admisa numai cu sobe cu acumulare de caldura, iar aprinderea si alimentarea focului trebuie sa se faca numai din exterior;
- e) se interzice depozitarea in magazii sau in alte dependinte a oricarui fel de carburant in cantitate mai mare decat carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic, care se pastreaza numai in ambalaje metalice special destinate, inchise ermetic, in locuri protejate si fara a se depasi 25 l.
- f) este interzisa folosirea afumatorilor improvizate, care prezinta pericol de incendiu, in magazii, suri sau instalate in apropierea materialelor combustibile.

#### Capitolul III

Reguli si masuri de prevenire la folosirea bucatariilor de vara, cuptoarelor si masinilor de gatit:

- a) este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau bucatarii de vara improvizate in apropierea grajdurilor, surilor, locurilor de depozitare a furajelor si a altor materiale combustibile;
- b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastra sau pe sub streasina fara sa fie izolate pe partile combustibile ale constructiei. Izolatia se face pe o distanta de 40 cm de o parte si de alta a locului de trecere, prin lasarea unei distante de 15 cm intre fata exterioara a burlanului si elementele combustibile, precum si prin imbracarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vata de sticla tencuita sau

cu un strat echivalent de azbest. Cand acoperisul este construit din material combustibil, nu este permisa scoaterea burlanului sub streasina;

c) este interzisa aruncarea la intamplare, pe langa furaje, suri, grajduri sau alte materiale combustibile, a cenusii. Cenusia se va depozita intr-o groapa anume amenajata, dupa ce mai intai a fost stins cu apa jaraticul ramas in ea.

#### Capitolul IV

Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie sa fie instalate la o distanta mai mica de 1 m fata de peretii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde usor. Cand peretii de scandura sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin captusirea peretelui cu caramizi asezate pe muchie, pe o suprafata care sa depaseasca cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical si orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal sa fie asezate direct pe dusumeaua de scanduri. Daca inaltimea picioarelor sobelor depaseste 25 cm, ele vor fi asezate pe un postament de caramida in grosime de 7 cm. Daca picioarele sobelor au inaltimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 25 cm, iar in fata usii cu 50 cm;

c) nu este permis sa se foloseasca sobe cu usitele defecte;

d) este interzis a se aprinde focul in soba cu benzina sau cu alte lichide inflamabile, in asemenea conditii incat sa prezinte pericol de incendiu, ori sa se arda in soba lemne lungi, netaiate, care pe timpul arderii nu intra in intregime in soba;

e) sobele de caramida vor avea pe dusumea, in fata usilor, o tabla metalica cu dimensiunile de 70x50 cm;

f) nu este permis sa se puna la uscat la mai putin de 1 m departare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde usor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie sa se puna pe sobele de zid sau in imediata lor apropiere;

g) focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere sau in grija copiilor;

h) se va urmari ca sobele de metal sau de caramida sa nu se incalzeasca peste masura, deoarece pot aprinde usor obiectele din jur.

#### Capitolul V

Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea cosurilor si burlanelor:

a) cosurile de zid vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planseelor si acoperisurilor astfel:

- la trecerea prin planseu, prin ingrosarea zidariei de caramida a cosurilor la 25 cm. In spatiul dintre cos si planseu se introduc un strat de azbest sau doua straturi de pasla imbibate cu argila;
- la trecerea prin acoperis, prin lasarea unei distante de cel putin 10 cm intre fata exterioara a zidariei cosului si elementele acoperisului, iar golul produs se inchide cu un sort de tabla;

b) nu este permis ca in cosuri sa fie zidite elemente combustibile ale acoperisului, planseului etc.;

c) cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5-0,8 m;

d) cosurile de zid vor fi permanent intretinute fara crapaturi si curatate. Este interzis a se folosi cosurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanta mai mica de 70 cm fata de peretii de scandura sau paianta.

#### Capitolul VI

Reguli de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

a) este interzisa folosirea instalatiilor si aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolati, cu prize sau intrerupatoare defecte, doze si derivatii fara capace etc.;

b) este interzisa inlocuirea sigurantelor electrice cu sarma, cuie etc. Sigurantele arse vor fi inlocuite numai de electrician autorizat;

c) nu este permisa lasarea sub tensiune, fara supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de calcat, resou, radiator etc.;

d) este interzisa executarea sau modificarea instalatiilor electrice de catre persoane neautorizate;

e) fiarele de calcat vor fi asezate pe timpul folosirii pe suporturi de sarma sau de caramida.

## Capitolul VII

Reguli de prevenire si stingere a incendiilor la folosirea lampilor de iluminat si de gatit cu lichide inflamabile, precum si la folosirea acestor lichide:

a) lampile de iluminat si de gatit cu petrol trebuie sa fie in stare buna, rezervorul nu trebuie sa fie spart, sa aiba scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie sa se faca cand lampile sunt stinse;

b) este interzisa asezarea lampilor de iluminat sau de gatit in apropierea obiectelor care se pot aprinde usor sau in locuri unde din neglijenta ar putea fi rasturnate, dand nastere la incendii;

c) lampile de iluminat sau de gatit nu trebuie lasate fara supraveghere pe timpul functionarii lor;

d) este interzis sa se depoziteze in locuinte lichide inflamabile in cantitati mai mari de 25 litri. Aceasta cantitate se va pastra in bidoane adecvate (metalice) bine inchise si la locuri ferite de posibilitatea incendiilor;

e) curatarea cu substante usor inflamabile a parchetelor, a dusumelelor, a hainelor etc. nu este permisa in incaperi unde este aprins focul.

## Capitolul VIII

Reguli si masuri de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaz):

a) este interzisa folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorului si furtunului;

b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fara regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezinta porozitati, crapaturi sau largiri la capete;

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor pastra in apropierea surselor de caldura sau sub actiunea directa a razelor solare. Distanta dintre butelie si masina de aragaz va fi de 1 m, iar fata de o sursa de caldura cu o flacara deschisa, de cel putin 2 m;

d) este interzis a se folosi buteliile in pozitie culcata sau inclinata; ele se vor folosi doar in pozitie verticala. Nu este permisa incalzirea buteliilor. Aprinderea focului, in cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectandu-se principiul "gaz pe flacara";

e) este interzisa trecerea (transvazarea) gazului din butelie in orice alte recipiente.

## Capitolul IX

Reguli de prevenire si stingere a incendiilor in podurile caselor:

a) este interzisa construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile in podurile caselor;

b) nu este permisa folosirea podurilor pentru bucatarii sau spalatorii;

c) este interzisa folosirea afumatorilor improvizate in poduri;

d) este interzisa folosirea pentru iluminatul in poduri a lumanarilor etc.; pentru iluminat se vor folosi felinare de vant in stare buna de functionare.

## Capitolul X

Educarea copiilor si supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:

a) copiii nu trebuie lasati singuri in incaperi in care sunt sobe de incalzit sau de gatit, lampi cu petrol pentru iluminat ori gatit in stare de functionare;

b) copiii nu trebuie lasati sa se joace cu focul (lampi, lumanari, chibrituri, brichete, artificii etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lasate la indemana lor.

## Capitolul XI

In locuintele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei se interzic:

- a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
- b) suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
- c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator si altele asemenea;
- d) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin inlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;
- e) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol, in spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;
- f) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol atat in spatii cu pericol de explozie, respectiv in incaperi in care sunt depozitate produse petroliere, cat si in lanuri de cereale, pajisti, in paduri si in apropierea acestora;
- g) asezarea sau pastrarea buteliilor de gaze in apropierea oricaror surse de caldura ori sub actiunea directa a razelor solare;
- h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
- i) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
- j) incalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in pozitie culcata, rasturnata sau inclinata;
- k) transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
- l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi cu gaz si altele asemenea, in locuri in care au acces copiii;
- m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor in casa cu lumanari aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate in functiune.
- n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, in podurile cladirilor;
- o) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora in magazii, poduri, remize, sub soproane sau langa materiale combustibile; afumatoarele se confectioneaza din zidarii de caramida si materiale incombustibile si se amplaseaza independent de celelalte constructii din gospodarie.

Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu se recomanda amplasarea in bucatarii a unui stingator sau a unei paturi de incendiu.

Presedinte de sedinta,  
Matei Costel